

JAK TO DZIAŁA:

Gniazdo zasilacza: Podłącz zasilacz Harman PS0913DC (opcjonalny) do tego gniazda.

Sterowanie kompresją:

To pokrętko służy do sterowania ilością kompresji dodawanej do sygnału. Przekręć w prawo, by zwiększyć kompresję.

Złącze wyjścia: Podłącz je do wejścia twojego wzmacniacza lub do innych efektów.

Kontrolka zasilania
Świeci się, gdy pedał jest włączony.

Sterowanie poziomami:

To pokrętko służy do sterowania poziomem wyjściowym sygnału. Przekręć w prawo, by zwiększyć poziom wyjściowy.

Złącze wejścia:

Podłącz swój instrument lub wyjście innego pedału do tego gniazda.

Przełącznik nożny

Wciśnij, by włączyć lub wyłączyć efekt.



Umieszczenie DOD Compressor 280:

Większość gitarzystów/basistów preferuje podłączanie DOD Compressor 280 na początku łańcucha efektów, więc na początek podłącz go w ten sposób.

Jako, że kompresory mają duży wpływ na twoje podejście, dynamikę oraz chęci, umieszczenie ich na początku łańcucha efektów sprawi, że "zachowasz wibracje" niezależnie od kombinacji pedałów.

Możesz poeksperymentować z umieszczeniem efektu, aby znaleźć dźwięk, który najbardziej ci odpowiada.

Konfiguracja DOD Compressor 280:

Ustaw oba pokrętki na godzinę 12:00, a następnie dopasuj efekt zależnie od gustu. Jeśli uzyskasz zbyt ekstremalny rezultat, to zmniejsz poziom kompresji.

Wszystkie ustawienia będą zależeć od wyjściowego poziomu twojego instrumentu, dynamicznego zakresu twojego stylu grania oraz od rezultatów, jakie chcesz uzyskać po kompresji.