



Talons

Overdrive Device

Ahoj šampióně, vítěj u svého nového overdrivu Talons od společnosti EarthQuaker Devices! Gratulujeme ti k rozhodnutí, které dává absolutně smysl – tedy alespoň pokud jde tvou cestu k úchvatnému a univerzálnímu high-gainovému overdrivu. Talons lze charakterizovat jako extrémně flexibilní high-gainový overdrive. Díky šesti ovladatelným parametrům a speciální obvodové technologii poskytuje bezpočet zvukových možností – od čistého vybuzení až po silně saturovaný overdrive. Pro úpravu zvuku má uživatel pedálu Talons k dispozici 3pásmový ekvalizér a také potenciometr Presence.

Ovládání

Level: Hlavní ovladač hlasitosti. Nastavte prosím úroveň odpovídajícím způsobem.

Presence: Ovladač pro nastavení horních středů – definuje míru „prskání“ ve zkreslení. Otáčením po směru hodinových ručiček nastavíte jasnější zvuk, otáčením proti směru bude zvuk měkčí.

Gain: Nastavení hlasitosti předzesilovače. Ovládá míru zkreslení od lehkého po silný crunch.

Treble: V poloze 12. hodin bez odezvy, zdůraznění výšek probíhá při otáčení směrem doprava od této polohy, k útlumu dochází otáčením směrem doleva.

Bass: V poloze 12. hodin bez odezvy, zdůraznění basů probíhá při otáčení směrem doprava od této polohy, k útlumu dochází otáčením směrem doleva.

Middle: V poloze 12. hodin bez odezvy, zdůraznění středů probíhá při otáčení směrem doprava od této polohy, k útlumu dochází otáčením směrem doleva.

Napájení

Pedál lze napájet pomocí 9-18V DC zdroje určeného pro hudební nástroje a vybavení, polarita (-) na středu, konektor 2,1mm. Použitím 18V zdroje docílíte vyššího headroomu s mírně jasnějším, silnějším a hlasitějším zvukem. Velmi doporučujeme použití kvalitního napájecího zdroje s izolovanými výstupy. Pedál lze napájet také pomocí 9V baterie.

Odběr proudu: 5 mA

Vstupní impedance: okolo 220 K

Výstupní impedance: méně než 10K

Otázky? Napište prosím email na adresu info@earthquakerdevices.com, a nebo navštivte stránky www.earthquakerdevices.com/general-info