



PANTHER CUB V2

JHS PEDALS

Plně analogový delay s tapováním tempa, modulací, možností připojit expression pedál a mnoha dalšími funkcemi! Objevte klasický hřejivý zvuk delay efektu, který jste vždycky hledali.

Ovládání

TIME - Nastavení doby zpoždění až 1000 ms.

VOLUME - Nastavení celkového gainu čistého signálu a efektu.

Otáčením směrem doprava snižujete úroveň čistého signálu. Ovladač Volume můžete použít i pro kompenzaci nebo zesílení celkového signálu.

MIX - Nastavuje hlasitost pouze u opakovaného signálu.

RATIO - Nastavení rytmického členění tapování: čtvrtinová, tečkovaná osmina, osmina a triola. Nastavení ovladače Ratio působí jak při tapování tempa, tak při manuálním nastavení parametru Time.

Konektory

VSTUP - 6,3mm jackový konektor v pravé horní části je určen pro vstup nástrojového signálu.

VÝSTUP - 6,3mm jackový konektor v levé horní části odesílá signál ven z pedálu do zesilovače nebo efektového řetězce.

TAP/EXP - 6,3mm jackový konektor na pravé straně pedálu. V režimu Expression Mode připojte k pedálu jakýkoliv expression pedál s TRS konektorem a jeho pomocí ovládejte parametry Time, Ratio nebo Mod Speed. Pro naprogramování funkce pedálu postupujte dle níže uvedeného návodu. V režimu Tap Mode je možné nastavit rychlost efektu pomocí externího přepínače pro tapování tempa. Jmenované režimy zvolíte pomocí přepínače TAP/EXP uvnitř pedálu.

Režim programování

U pedálu Panther Cub V2 máte možnost ovládat parametry Time, Ratio nebo Mod Speed pomocí expression pedálu s TRS konektorem. Pro nastavení vybraného parametru přidržte přepínač Tap Tempo dokud nepřestane blikat LED kontrolka tapování tempa. Jakmile přestane blikat, nacházíte se v programovacím režimu. Otočením některého z ovladačů Time a Ratio, a nebo stisknutím přepínače Mod Speed, si zvolíte ovládaný parametr. Následně znovu sešlápněte přepínač Tap Tempo. Tím opustíte programovací režim. Zvolený parametr budete moci ovládat pomocí expression pedálu.

F.BACK - Ovládá míru opakování. Panther Cub V2 pracuje s vylepšenou zpětnou vazbou, díky které nabízí jemná a nekonečná opakování, a nebo divoké oscilační šumy.

EQ - Aktivní ekvalizační prvek. Na 12. hodinách je EQ rovný. Otáčením doprava od této polohy zesilujete výšky a ořezáváte basy. Otáčením vlevo od střední polohy zesilujete basy a tlumíte výšky. Protože je Panther Cub V2 plně analogový pedál, celkový zvukový charakter opakování je temnější i při nastavení na 12. hodině.

Přepínače

BYPASS - Levý nožní přepínač zapíná a vypíná pedál.

TAP TEMPO - Pravý nožní přepínač nastavuje rychlost delay efektu.

MOD ON / OFF - Zapíná/vypíná modulaci, pouze pro opakování.

MOD SPEED +/- - Volí mezi pomalejší a rychlejší modulací.

VNITŘNÍ PŘEPÍNAČ TAP/EXP - Přepínač umístěný uvnitř pedálu slouží pro přepínání mezi režimy konektoru TAP/EXP.

NAPÁJENÍ - 9V DC adaptér se zápornou polaritou na středu. Nepoužívejte více než 9V DC, jinak může dojít ke zrušení záruky. Odběr proudu 100 mA.