



SUPERBOLT V2

JHS PEDALS

Supro zvuky uvnitř jednoho pedálu a ještě mnohem více! Tento diskrétní obvod umí vše od čistého zesílení signálu, až po explozivní zkreslení malého zesilovače.*

** Slovo „Supro“ je registrovanou ochrannou známkou společnosti Pigtronix. Pedál JHS SuperBolt není nijak spojen se Supro® USA nebo s firmou Pigtronix.*

Ovládání

VOLUME – Ovladač pro nastavení výstupní hlasitosti.

DRIVE – Ovladač pro nastavení úrovně vybuzení signálu – stejné, jako když je lampový zesilovač buzen při vysoké hlasitosti.

TONE – Parametr pro nastavení jasnějšího zvukového charakteru. Otáčením doprava získáte jasnější zvuk, otáčením směrem doleva je zvuk temnější.

PŘEPÍNAČ GAIN – V pozici nahoře aktivuje režim s vyšší úrovní gainu. Zapnutí tohoto režimu je indikováno červeně svítící LED.

Konektory

KONEKTOR RED REMOTE – Horní jackový konektor na pravé straně pedálu je určen pro připojení firemního přepínače JHS Red Remote. Pomocí tohoto externího přepínače můžete během hry přepínat mezi dvěma režimy vybuzení.

INPUT (VSTUP) – Spodní jackový konektor na pravé straně pedálu.

OUTPUT (VÝSTUP) – Jackový konektor na levé straně pedálu.

NAPÁJENÍ – Za účelem napájení použijte 9V adaptér s polaritou (-) na středu. Pedál SuperBolt je interně napájen 18V. K napájení nepoužívejte více než 9V, jinak bude vaše záruka neplatná. Maximální odběr proudu 100 mA.