



# UNICORN V2

# JHS PEDALS

*Když bylo všechno provedeno a vše viděno, přinášíme vám první 100% analogovou signálovou dráhu Univibe \* Photocell Moduator s funkcí Tap Tempo.*

## Ovládací prvky

**VOLUME** - ovládá výstupní hlasitost.

**DEPTH** - ovládá intenzitu efektu. Vlevo je menší, vpravo je víc.

**SPEED** - ovládá rychlost / rychlost modulace. Vlevo je pomalejší, vpravo je rychlejší. Přečnává rychlost tap tempa při otáčení.

**RATIO** - Řídí poměr rychlosti klepnutí. Vyberte quarter, dotted eighth, eighth nebo triplet notes. To umožňuje vyšší rychlost s méně klepnutí.

**DRY/WET TOGGLE** - Režim Dry je klasický Univibe zvuk, zatímco Wet je vibrato zvuk.

## Konektory

**INPUT** - 1/4" konektor nahoře vpravo přijímá signál vašeho nástroje.

**OUTPUT** - 1/4" konektor nahoře vlevo vysílá signál z pedálu do zesilovače nebo pedálovho řetězce.

**TAP/EXP** - 1/4" konektor na pravé straně pedálu. V režimu Expression Mode, připojte libovolný TRS výrazový pedál pro ovládání rychlosti pedálu. V režimu Tap mode, připojte externí ovladač tap tempo nebo jiného pedálu, který přijímá tap tempo, aby mohl Unicorn použít druhý pedál. Vyberte jeden, který chcete pomoci přepínače na levé straně pedálu.

## Přepínače

**BYPASS** - levý nožní spínač zapíná/vypíná pedál.

**TAP TEMPO** - Pravý nožní spínač otáčí rychlost modulace.

**INTERNAL TAP/EXP SWITCH** - Internal switch lets you choose between tap or expression mode for the TAP/EXP jack.

**POWER** - Využívá 9V DC Negative Center. Nepoužívejte více než 9V DC. Záruka bude zrušena. Spotřeba 100 mA.