



# PANTHER CUB V2

# JHS PEDALS

W pełni analogowy delay z funkcją tap tempo, modulacją, możliwością kontroli pedałem ekspresji i nie tylko! Odnajdź upragnione, klasyczne, ciepłe brzmienie delay.

## REGULACJA

**TIME** - regulacja czas opóźnienia aż do 1000 ms.

**VOLUME** - regulacja głośności wyjściowej. W miarę dodawania sygnału przetworzonego potencjometrem Mix, poziom sygnału czystego będzie się obniżał - możesz to zrekompensować lub nawet podbić ogólną głośność potencjometrem Volume.

**MIX** - regulacja głośności samych powtórzeń.

**RATIO** - wybór podziału rytmicznego powtórzeń dla nabitego tempa. Do wyboru ćwierćnuta, ósemka z kropką, ósemka, a także podział triolowy. Ustawienie wartości Ratio obowiązuje od razu, niezależnie czy czas powtórzeń ustalony został potencjometrem Time, czy przyciskiem Tap Tempo.

## ZŁĄCZA

**INPUT** - wejście jack 6,3 mm (1/4") w prawym górnym rogu obudowy odbiera sygnał z instrumentu.

**OUTPUT** - wyjście jack 6,3 mm (1/4") w lewym górnym rogu obudowy przekazuje przetworzony sygnał do wzmacniacza lub kolejnych efektów.

**TAP/EXP** - gniazdo jack 6,3 mm (1/4") z boku obudowy do podłączenia zewnętrznego pedału ekspresji lub przycisku tap tempo. W trybie Expression możesz kontrolować czas powtórzeń, podział rytmiczny lub prędkość modulacji w czasie rzeczywistym za pomocą podłączonego pedału ekspresji. Aby zaprogramować pożądany parametr, patrz instrukcje poniżej. W trybie Tap możesz ustalić prędkość modulacji, naciskając zewnętrzny przycisk w pożądanym tempie. Wyboru trybu EXP/TAP dokonujesz małym przełącznikiem wewnątrz obudowy.

## PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW

Panther Cub V2 pozwala kontrolować czas powtórzeń, podział rytmiczny lub prędkość modulacji za pomocą zewnętrznego pedału ekspresji, podłączonego kablem TRS. Aby przypisać wybrany parametr do pedału ekspresji, naciśnij i przytrzymaj przycisk Tap Tempo aż umieszczona nad nim dioda LED przestanie migać. Kiedy dioda przestanie migać, jesteś w trybie programowania. Teraz wybierz, który parametr chcesz kontrolować poprzez poruszenie potencjometrem Time lub Ratio, albo pojedyncze przełączenie przełącznika Mod Speed. Następnie naciśnij przycisk nożny Tap Tempo ponownie, by wyjść z trybu programowania. Teraz możesz kontrolować wybrany parametr za pomocą pedału ekspresji.

**ZASILANIE** - adapter sieciowy 9V DC, wtyk z ujemnym środkiem. Nie stosować napięcia większego niż 9V. W przeciwnym razie grozi utrata gwarancji. Pobór prądu 100mA.

**F.BACK** - ustala ilość odtwarzanych powtórzeń. Panther Cub V2 ma ulepszony układ feedback dla osiągnięcia lejących, niekończących się powtórzeń lub zwariowanych oscylacji.

**EQ** - aktywna korekcja przechyłowa (tilt EQ). Ustawienie na godzinę 12 jest neutralne. Przekręcanie w prawo dodaje wysokich, a podcina niskie częstotliwości. Kręcenie w lewo podbija niskie, ograniczając jednocześnie wysokie częstotliwości. Ponieważ Panther Cub V2 jest efektem w pełni analogowym, barwa powtórzeń jest stosunkowo ciemna nawet w neutralnym ustawieniu korekcji.

## PRZEŁĄCZNIKI

**BYPASS** - lewy przycisk włącza i wyłącza efekt.

**TAP TEMPO** - Met de rechter voetschakelaar tap je de snelheid van de delay.

**MOD ON/OFF** - prawy przycisk ustala czas opóźnień.

**MOD SPEED +/-** - wybiera szybsze lub wolniejsze tempo modulacji.

**WEWNĘTRZNY PRZEŁĄCZNIK TAP/EXP** - umieszczony w środku obudowy, pozwala wybrać w jakim trybie ma pracować gniazdo TAP/EXP.