

Minimal Series Black Loop
with BJF Buffer



Caractéristiques techniques

Dimensions : 61 (P) × 111 (l) × 31 (H) mm (saillies non comprises)

66 (P) × 121 (l) × 49 (H) mm (saillies comprises)

Poids : 390 g

Le One Control Minimal Series Black Loop with BJF Buffer est un switcher de boucle facile à utiliser, équipé du BJF Buffer, qui peut être désactivé à l’entrée, ainsi que de deux sorties CC pour alimenter d’autres effets. Il peut être utilisé comme switcher de boucle en true bypass ou avec le buffer désactivé, tout en alimentant les effets connectés aux boucles Loop-1 et Loop-2.

La commutation de chaque boucle d’effets fonctionne selon le principe classique du true bypass. Vous pouvez également l’utiliser de la même manière qu’un buffer bypass en activant ou en désactivant le buffer à l’entrée.

Le Black Loop est particulièrement utile lorsque plusieurs effets sont connectés à une même boucle d’effets ou lorsque vous utilisez d’anciens effets susceptibles de charger le signal ou d’en dégrader la qualité lorsqu’ils sont en bypass.

- En connectant l’accordeur à la sortie SEND d’une boucle d’effets, vous pouvez utiliser cette dernière comme un sélecteur de coupure du signal (mute) et une sortie dédiée à l’accordeur.
- En reliant la sortie SEND d’une boucle d’effets à un autre amplificateur, vous pouvez également utiliser l’appareil pour basculer entre plusieurs amplificateurs.

LOOP1 : Active la boucle LOOP située à droite.

LOOP 2 : Active la boucle LOOP située à gauche.

Si le BJF Buffer situé à l’entrée est réglé sur OFF, l’appareil peut également fonctionner sans alimentation (les LED ne s’allument pas).

LE BJF BUFFER

Ce circuit remarquable est intégré à de nombreux produits de commutation de One Control. Il s’agit de l’un des circuits de buffer offrant le son le plus naturel jamais conçus. Il change la perception que l’on peut avoir des anciens circuits de buffer, qui dégradaient le timbre des instruments.

Caractéristiques

Réglage précis du gain unitaire à 1

L’impédance d’entrée ne modifie pas la tonalité

Ne rend pas le signal de sortie trop puissant

Sortie à très faible bruit

En cas de surcharge de l’entrée, le timbre du signal de sortie n’est pas dégradé.

Créé à la demande de nombreux guitaristes parmi les plus grands au monde par Björn Juhl, l’un des plus grands concepteurs d’amplificateurs et d’effets au monde, le BJF Buffer permet de préserver votre son dans toute sa pureté, quel que soit le type de chaîne de signal, de la scène au studio.

Plus vous ajoutez d’effets à votre chaîne, plus un buffer devient essentiel. C’est précisément le rôle du BJF Buffer intégré à l’entrée. En activant le BJF Buffer, vous pouvez stabiliser le timbre général afin d’obtenir un son chaleureux et naturel, avec moins de pertes et de dégradation du signal.

Le Black Loop with BJF Buffer fonctionne avec un adaptateur 9 V CC à centre négatif. L’intensité du courant disponible aux sorties DC Out dépend de l’adaptateur utilisé. Les piles ne peuvent pas être utilisées.

Minimal Series – « Sophisticated Functionality »

La One Control Minimal Series élimine tout gaspillage lors de la fabrication des pédales, atteint un format aussi compact que possible et regroupe des fonctionnalités simples, mais sophistiquées. Ce sont des pédales qui méritent le nom de Minimal.

Pour cette série, One Control a conçu et mis en œuvre une disposition innovante du circuit imprimé (PCB), permettant d’allier rapidité et précision lors de la fabrication, ainsi qu’une conception robuste reposant sur des composants de haute qualité. L’efficacité de la production a été améliorée, réduisant le travail manuel et les pertes inutiles, ce qui contribue à diminuer le prix sans compromettre la qualité.

L’OC Minimal Series propose également des boîtiers de pédales de taille réduite, afin qu’elles puissent être utilisées sans occuper trop de place sur votre pédalier ou sous vos pieds. Conçues pour durer, pour être actionnées au pied et pour s’adapter partout où vous en avez besoin. Des solutions conçues pour répondre précisément à vos besoins, sans superflu. La commutation est simple avec One Control !