

Minimal Series White Loop with BJF Buffer



Caractéristiques techniques

Dimensions : 61 (P) × 111 (l) × 31 (H) mm (saillies non comprises)

66 (P) × 121 (l) × 49 (H) mm (saillies comprises)

Poids : 390 g

Le One Control Minimal Series White Loop est équipé du BJF Buffer de renommée mondiale, activable/désactivable à l’entrée, et permet de couper instantanément le canal de la boucle. Il s’agit d’un switcher à deux boucles qui adopte le Flash Loop System remplaçable. De plus, il permet d’alimenter deux sorties DC OUT. Le White Loop peut être utilisé en true bypass ou comme switcher de boucle avec BJF Buffer et Flash Loop System, tout en alimentant les effets connectés aux boucles d’effets respectives RED et GREEN.

Les deux boucles peuvent être facilement commutées à l’aide du sélecteur GREEN/RED.

- En connectant un accordeur à la sortie SEND d’une boucle d’effets, vous pouvez utiliser cette dernière comme un sélecteur de coupure du signal (mute) et une sortie dédiée à l’accordeur.
- Si vous connectez le premier amplificateur à la sortie OUTPUT, l’effet à une boucle d’effets et le deuxième amplificateur à une sortie SEND, le signal sera directement envoyé au premier amplificateur lorsque LOOP est sur OFF. Lorsque la boucle est activée, le signal sera envoyé au premier amplificateur via la boucle d’effets. Vous pouvez ainsi basculer entre la boucle d’effets et le deuxième amplificateur en connexion directe.

LOOP/OFF : Active ou désactive la boucle sélectionnée et permet de passer en bypass.

GREEN/RED : Sélectionne la boucle à utiliser. Lorsque vous sélectionnez RED, la LED de gauche s’allume en rouge. Lorsque vous sélectionnez GREEN, elle s’allume en vert.

LE BJF BUFFER

Ce circuit remarquable est intégré à de nombreux produits de commutation de One Control. Il s’agit de l’un des circuits de buffer offrant le son le plus naturel jamais conçus. Il change la perception que l’on peut avoir des anciens circuits de buffer, qui dégradaient le timbre des instruments.

Caractéristiques

Réglage précis du gain unitaire à 1

L’impédance d’entrée ne modifie pas la tonalité

Ne rend pas le signal de sortie trop puissant

Sortie à très faible bruit

En cas de surcharge de l’entrée, le timbre du signal de sortie n’est pas dégradé.

Créé à la demande de nombreux guitaristes parmi les plus grands au monde par Björn Juhl, l’un des plus grands concepteurs d’amplificateurs et d’effets au monde, le BJF Buffer permet de préserver votre son dans toute sa pureté, quel que soit le type de chaîne de signal, de la scène au studio.

Plus vous ajoutez d’effets à votre chaîne, plus un buffer devient essentiel. C’est précisément le rôle du BJF Buffer intégré à l’entrée. En activant le BJF Buffer, vous pouvez stabiliser le timbre général afin d’obtenir un son chaleureux et naturel, avec moins de pertes et de dégradation du signal.

Le White Loop with BJF Buffer fonctionne avec un adaptateur 9 V CC à centre négatif. L’intensité du courant disponible aux sorties DC Out dépend de l’adaptateur utilisé. Les piles ne peuvent pas être utilisées.

Minimal Series – « Sophisticated Functionality »

La One Control Minimal Series élimine tout gaspillage lors de la fabrication des pédales, atteint un format aussi compact que possible et regroupe des fonctionnalités simples, mais sophistiquées. Ce sont des pédales qui méritent le nom de Minimal.

Pour cette série, One Control a conçu et mis en œuvre une disposition innovante du circuit imprimé (PCB), permettant d’allier rapidité et précision lors de la fabrication, ainsi qu’une conception robuste reposant sur des composants de haute qualité. L’efficacité de la production a été améliorée, réduisant le travail manuel et les pertes inutiles, ce qui contribue à diminuer le prix sans compromettre la qualité.

L’OC Minimal Series propose également des boîtiers de pédales de taille réduite, afin qu’elles puissent être utilisées sans occuper trop de place sur votre pédalier ou sous vos pieds. Conçues pour durer, pour être actionnées au pied et pour s’adapter partout où vous en avez besoin. Des solutions conçues pour répondre précisément à vos besoins, sans superflu. La commutation est simple avec One Control !