

ROCKBOARD®

by WARWICK

RockBoard® HA 1

Manuál

Čeština

VYPÍNAČ / OVLADAČ HLASITOSTI

Nastavuje výstupní úroveň a zapíná/vypíná jednotku (v poloze zcela vlevo). Sousedící LED při zapnutí svítí

SLUCHÁTKOVÝ VÝSTUP

Pro připojení 3,5mm stereo mini jacku

LED

Indikátor zapnutí

PŘEPÍNAČ MONO/STEREO ZDROJE

Pokud používáte HA 1 v kombinaci s auxovým výstupem mixu či jiným mono zdrojem, nastavte přepínač do pozice Mono. Při připojení ke sluchátkovému výstupu nebo jinému stereo zdroji, nastavte Stereo

ŠACHTA PRO BATERIE

Příhrádka na dvě baterie AAA, při vkládání nových baterií dbejte na správnou polaritu

VSTUPNÍ JACK

Kombinovaný XLR/TRS vstup, na který přijímáte signál pro osobní odposlech. Vyznačuje zamykací mechanismus proti náhodnému odpojení kabelu

SPONA

Přípevňuje se k opasku nebo k pasu kalhot

Popis

Sluchátkový zesilovač pro in-ear monitoring RockBoard® HA 1 je základem vysoce kvalitního osobního odposlechového systému. Tato odlehčená beltpacková jednotka je navržena pro hudebníky, kteří na pódiu setrvávají relativně v klidu (v jedné pozici). Svým uživatelům dopřává vysoce kvalitní zvuk, vysoce hlasitý a věrný signál, který uživatelům umožňuje slyšet vlastní hlas a/nebo cokoli jiného, co potřebují jasně slyšet na jakémkoli pódiu nebo v jakémkoli studiu.

Tento sluchátkový zesilovač pro in-ear monitoring dokáže produkovat vysoké hladiny akustického tlaku. Trvalé nechráněné vystavení těmto vysokým hladinám akustického tlaku může způsobit trvalé a nevratné poškození sluchu. Pokud zaznamenáte ztrátu sluchu nebo zvonění v uších, vyhledejte lékaře.

Vlastnosti a funkce

- Kabelový zesilovač pro in-ear monitory. Řešení vhodné pro zpěváky, klávesáky, hráče na bicí, kytaristy, basáky a další muzikanty
- Ultra-kompaktní, odlehčené provedení; hliníkové šasi
- Kombinovaný XLR/TRS vstupní konektor se zámekem, který zabraňuje náhodnému odpojení XLR kabelu
- Přepínač Mono/Stereo zdroje
- Provozní doba dvou AAA baterií až 12 hodin
- Pokud ovladač hlasitosti natočíte zcela doleva, jednotku vypnete
- LED kontrolka stavu baterie: MODRÁ – dostatečné nabití, RŮŽOVÁ – nízký stav, ČERVENÁ – vyměňte baterie
- Beltpackové provedení se snadným přístupem k ovládání hlasitosti a spolehlivým připojením ke zdroji signálu
- 3,5 mm výstupní stereo jack pro připojení k oblíbenému in-ear monitoringu a různým druhům sluchátek

Specifikace

Vstup

XLR / 6,35 mm TRS – kombinovaný konektor se zámekem

Výstup

Typ: 3,5 mm TRS, stereo jack

Impedance: <0,1 Ω

Max. výstup: 2x 110 mW @ 16 Ω

Napájení

Baterie nebo dobíjecí baterie: 2x AAA (nejsou součástí balení)

Životnost baterií: 12 hodin (při použití alkalických mikrotužkových baterií)

Fyzické vlastnosti

Rozměry (D x Š x V) včetně spony, konektorů a ovladače:

141 x 30 x 36 mm (5³⁵/64" x 1³/16" x 1²⁷/64")

Hmotnost: 97 g / 0.21 lbs (bez baterií)

RoHS  REACH  CE  UK  FC  PS  CB 

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo na změnu těchto specifikací bez předchozího upozornění.

USA DISTRIBUTION: W-Music Distribution USA | help@wmusicdistributionusa.com | 629.202.6790

CHINESE DISTRIBUTION: Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd. | info@warwick.cn | +862134060110

NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: W-Music Distribution | www.w-distribution.de | info@w-distribution.de

Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0

Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment