



RBO B TIER 2 S/L

Second Tier Pedalboard Risers Manuel d'installation Français



Description

Merci d'avoir choisi le **RockBoard®** Second Tier Pedalboard Riser.

Les Second Tiers offrent un espace supplémentaire pour vos pédales sans augmenter l'encombrement de votre pédalier **RockBoard®**, tout en conservant un accès rapide et pratique.

Les solutions à plusieurs niveaux sont rares en dehors des pédaliers personnalisés, mais la gamme **RockBoard®** Second Tier apporte cette possibilité à notre système modulaire **RockBoard®** et est disponible en tailles S (150 x 320 x 85 mm) et L (150 x 475 x 85 mm).

Les Second Tiers sont compatibles avec tous les pédaliers **RockBoard®** de la série TRES et des séries supérieures, à l'exception du modèle de taille L sur les Tre 3.0 et Quad 4.1. Ils sont également compatibles avec les accessoires **RockBoard®** existants, notamment notre très populaire système [QuickMount](#).

Les Second Tiers sont donc idéaux pour les configurations avancées intégrant des loop switchers, des contrôleurs MIDI, des amplificateurs pour pédalier, des profilers NAM et autres appareils auxquels on accède moins fréquemment, qui sont parfaitement adaptés à une installation sous un Second Tier.

Un Second Tier libère tout le potentiel d'un pédalier **RockBoard®**. L'assemblage est très simple et ne nécessite aucun outil complexe.

Caractéristiques techniques

- Compatible avec les pédaliers des séries TRES, QUAD et CINQUE (à l'exception de la taille L sur les Tre 3.0 et Quad 4.1)
- Fabriqué en aluminium thermolaqué
- Matériel de montage et outils inclus
- Dimensions (L x l x H) :
TIER 2 S : 150 x 320 x 85 mm
TIER 2 L : 150 x 475 x 85 mm
- Poids :
TIER 2 S : 640 g
TIER 2 L : 840 g

Montage



Étape 1 - Faites glisser les montants latéraux dans les fentes souhaitées du pédalier et par-dessus les traverses situées entre deux fentes. Assurez-vous que l'écartement entre les montants latéraux correspond à la largeur de votre Second Tier.

Remarque : La taille L comprend un montant de support supplémentaire, qui peut être monté au centre sous le Second Tier afin de soutenir les pédales plus lourdes et de contribuer à empêcher toute flexion sous la charge.

Étape 2 - Retournez le pédalier et servez-vous de la clé Allen fournie pour serrer les vis sans tête à la main et fixer les montants latéraux.



Étape 3 - Retournez le pédalier dans sa position normale et utilisez les vis moletées pour fixer la plateforme du riser. Les deux vis moletées arrière peuvent également être réglées pour maintenir le Second Tier ouvert selon un angle, offrant ainsi un accès facile aux pédales montées en dessous.



Étape 4 - Votre riser de pédalier **RockBoard®** Second Tier est maintenant entièrement assemblé et prêt à l'emploi. Desserrez les vis moletées pour incliner la plateforme vers le haut afin d'accéder facilement aux pédales situées en dessous, ou serrez-les pour maintenir fermement la plateforme en place.

Remarque : Le fabricant se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis.