

V7 TUBEDRIVE**UWAGI BEZPIECZEŃSTWA****PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA****Zasilanie**

Prosimy podłączyć dedykowany zasilacz do gniazdka sieciowego o odpowiednim napięciu AC. Prosimy zauważyć, że urządzenie potrzebuje zasilacza o wyjściu 9V (+10%) DC, o polaryzacji centralnie ujemnej. Maksymalne napięcie operacyjne nie powinno przekroczyć 12V, nie zastosowanie się do tej zasady może być przyczyną poważnego uszkodzenia urządzenia, pożaru czy innych problemów. Zawsze wyłączaj zasilacz od zasilania AC kiedy go nie używasz, lub podczas silnej burzy.

Połączenie

Zawsze wyłączaj zasilanie tego efektu i innych podłączanych do niego urządzeń zanim dokonasz połączenia lub rozłączenia. To pozwoli zapobiec problemom w działaniu, oraz uchroni przed uszkodzeniem urządzeń. Zawsze odłączaj wszystkie kable oraz w szczególności kable zasilające przed przeniesieniem urządzenia w inne miejsce.

Obsługa

Nie stosuj nadmiernej siły przy używaniu przełączników i pokręteł.
Nie pozwól aby papier, metal czy inne przedmioty dostały się do środka jednostki.
Uważaj aby nie upuścić urządzenia i nie wystawiaj go na wstrząsy czy nadmierne ciśnienie.

Czyszczenie

Czyść jedynie miękką i suchą ściereczką. Jeśli to konieczne, lekko zwilż ściereczkę przed czyszczeniem. Nie używaj środków czyszczących, alkoholu, rozpuszczalników, zmywaczy, wosków oraz innych płynów zmywających, czy chemicznie nasączanych chusteczek czyszczących.

Interferencja z innymi urządzeniami

Odbiornik radiowy czy telewizyjny umieszczony blisko urządzenia może doświadczyć zakłóceń sygnału. Prosimy o stosowanie tego urządzenia z zachowaniem odpowiedniego dystansu do odbiorników radio czy TV.

Warunki przechowywania

Aby zapobiec deformacji, dekoloryzacji, lub innym uszkodzeniom, nie wystawiaj urządzenia na:

- bezpośrednie światło słoneczne
- źródła ciepła
- pola magnetyczne
- ekstremalne temperatury czy wilgoć
- mocno zakurzone/bрудne środowisko
- mokre czy mocno wilgotne środowisko
- silne wibracje oraz wstrząsy

GŁÓWNE CECHY

- 100% analogowy overdrive o szerokim brzmieniu
- Przester przy lekkim ustawieniu przypomina overdrive niczym z wzmacniacza lampowego, przy rozkręceniu natomiast, wchodzi w screamerowo-fuzzowe rejestry
- Szeroki zakres ustawienia brzmienia
- True bypass
- Bocznie umiejscowione gniazda

INSTRUKCJA OBSŁUGI



1 Przełącznik True Bypass:

Naciśnij przełącznik nożny aby zmienić między działaniem efektu a trybem bypass

2 Dioda ON/OFF LED:

Pokazuje status działania efektu, świeci się kiedy efekt jest włączony, nie świeci kiedy urządzenie jest w trybie bypass

3 Wejście DC IN:

Użyj stabilizowanego zasilacza o wyjściu 9V DC o polaryzacji centralnie ujemnej

4 Wejście INPUT:

Wejście 1/4" mono dla podłączenia instrumentu

5 Wyjście OUTPUT:

Wyjście 1/4" mono dla wyjścia sygnału

6 Pokrętło VOLUME:

Ustawia poziom wyjściowy sygnału audio

7 Pokrętło TONE

Dostraja brzmienie, od bardziej basowego, po mocniej zaznaczone góry (wraz z rozkręceniem pokrętła w prawo)

8 Pokrętło DRIVE:

Kontroluje ilość wejściowego gain

SPECYFIKACJA

Wejście: 1/4" mono (impedancja 10M Ohm)

Wyjście: 1/4" mono (impedancja 150 Ohm)

Zasilanie: AC / 9V DC (polaryzacja centralnie ujemna)

Pobór Prądu: 70mA

Wymiary: (S) 46mm * (G) 94mm * (W) 50mm

Akcesoria: Instrukcja Obsługi



www.xviveaudio.com

Disclaimer: Any specification's update won't be amended in this manual

