

LBD II

Little Brute Drive II

LBD2 následuje tónový design britských stack zesilovačů jako předchozí LBD. V nastavení s nízkým dosahem je zvuk křupavý-plný kousání a středního rozsahu a ve vysokém dosahu se zvuk stává ostřejší a pohon je více soustředěný. Optimální vyvážení lze dosáhnout kombinací funkce tónového ovládání jako filtru s vysokým řezem, regulátoru hlasitosti, který upravuje celkovou úroveň a střední spínač (řídí sílu středního rozsahu) umístěný v horní části pedálu. Středový spínač řídí sílu středního rozsahu. Nastává nastavení tónu, které tlačí středový rozsah ve třech stupních od nožního spínače ke straně DC jack konektoru. Při odnímání zadního panelu můžete zkontrolovat posuvný spínač instalovaný na desce. Pomocí tohoto posuvného spínače může být efektivní napětí měniče nastaveno na 9V nebo 16V. Přestože LBD2 lze použít s vestavěnou 9V baterií a externím napájecím zdrojem, je vybudován převodník step-up typu dc-dc, který umožňuje zvýšit proud na 16V. V porovnání s 9V se zásuvka rozšiřuje o 16V měnič, což má za následek široký dynamický rozsah. Kompresní pocit také klesá. Při použití s napájecím 16V zdrojem se zvyšuje proudová spotřeba napájecího zdroje a doporučuje se používat pedál s externím napájecím zdrojem.

DC Jack

Jedná se o vstupní svorku externího napájecího zdroje. Lze použít pouze stabilizovaný střed mínus / 9VDC.

Ovládání dosahu


Zesílení dosahu otáčením ve směru hodinových ručiček a provedte tvrdý střih.

Přepínač hnacího napětí (uvnitř zadní části)

Jedná se o vstupní svorku externího napájecího zdroje. Lze použít pouze stabilizovaný střed mínus / 9VDC.

*Tovární nastavení je 9V

Vnitřní DIP přepínač



Středový spínač

Lze nastavit sílu středního rozsahu ve třech krocích.

Ovládání tónů

Jedná se o pasivní filtr s vysokým řezem. S vysokým rozsahem působí protihodnotou.

Ovládání hlasitosti

Nastavte hlasitost. Zeslabte hlasitost proti směru hodinových ručiček

Indikační LED dioda

Rozsvítí se, když je efekt zapnutý.

Spínač ON / OFF

přepínací efekt ON / OFF. Pokud OFF je true bypass, není ovlivněn obvodem efektu.



Specifikace:

Velikost : (D x Š x V) 38.5mm x 92.5mm x 55.0mm

Hmotnost : 320g

Přepínání True Bypass

Spotřeba energie : 9VDC/7.3mA, 16VDC/15.3mA

Typ baterie : 9V(006P) x 1

Napájecí adaptér : 9VDC Negative Center Tips

Výhradně pro mezinárodní zákazníky

EWS Japan <www.ews-us.com>

Prosound Communications Japan <www.pci-jpn.com>

© 2017 Prosound Communications Japan. All rights reserved